

INVITAȚIA DE PARTICIPARE
privind achiziționarea materiei prime secundare- peliculă
termocontractabilă de polietilenă transparentă în asortiment,
anul de producere 2021

prin procedura de achiziție LD 3/LP-2021

1. Denumirea întreprinderii: ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău"
2. IDNO: 1002600008924
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 20
4. Numărul de telefon: 067738521
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: jurist@glass.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.glass.md
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: producere
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură/ Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
1	Lotul 1			
1.1	Peliculă termocontractabilă de polietilenă în asortiment 180 575 kg		<p><i>Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea peliculei termocontractabile de polietilena cu UV stabilizator pentru ambalarea producției din sticla în cadrul dispozitivului</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelicula termocontractabila de polietilena (in continuare - pelicula) se produce din materialul furnizorului. Material - polietilena termocontractabila cu UV-stabilizant. 2. Prezenta (in %) a UV-stabilizantului corespunde termenului de păstrare: I performanta - termen de păstrare 1 an; II performanta - termen de păstrare 2 ani 3. Pelicula se utilizează pentru ambalarea în grup producției din sticla pentru produse alimentare în cutii de carton și pe foi de plastic pe palete cu dimensiunea 1000x1200 mm. 4. Tipul peliculei - "P" GOST 25951, cu UV stabilizant, transparenta, cu suprafața plana și neteda. 5. Grosimea peliculei - 150 +20mkm. 6. Latimea brațului de pelicula - 2435 mm. 7. Latimea peliculei în rulou (rola)-1335+5 mm. 8. Adâncimea faltuirii bilaterale - cite 550+5 mm. Deplasarea dintre marginile straturilor - pina la 7.5 mm Deplasarea dintre marginile straturilor - pina la 7.5 mm (nu mai mult). 9. Con tracția peliculei: traversata pina la 20 %; longitudinala pina la 40 %. 10. Coeficientul de frecare: static-0.12; dinamic-0.15. 11. De exclus lipirea straturilor înăuntru brațului și în fălțuiri pe toată lungimea. 12. Rulou de brațul cu fălțuiri de pelicula trebuie sa fie cu înfășurare densa, fără cute presate, riduri, cute, ondulații în straturile fălțuirilor și marginilor exterioare fălțuirilor, furtule pe marginile ruloului în raport cu centrul de rola. 13. Rulou trebuie sa fie cu capul bârnei uniform. Se admite deplasarea peliculei fata de capul bârnei cu 5 mm 14. Pelicula se înfășează pe bobina din masa plastica 085/0110, lungimea 1350 mm 	7 000 000.00

		<p>15. Masa ruloului - 100-150 kg.</p> <p>16. Rulou se acoperă in unu-doua straturi de pelicula conform documentației tehnico-normative cu fixarea la capetele bârnei. Ieșirea capătului bobinei după rulou maximum 7.5 mm.</p> <p>17. La fiecare rulou de atașat sau de pus sub primul strat a peliculei eticheta precizând;</p> <ul style="list-style-type: none"> - întreprinderea-productor; - marcajul peliculei, parametri (grosimea x (lățimea ruloului x2) x (adâncimea fâltuirii x 4)); - performanța / sau II de prezența UV stabilizatorului (sau termen de valabilitate 1 an sau 2 ani); - masa net; - greutatea bruta; - lungimea peliculei in rola in metri; - data de fabricație; - marcaj convențional "A nu încălzi <p>18. Pelicula de transportat pe calea rutiera la paleti de lemn cite 6 role fiecare (role intr-o poziție orizontala), fixați banda polipropilena si babda-stretch</p> <p>19. Pelicula ambalata se stochează în depozite închise într-o poziție orizontala, la o temperatura de la +40°C pana la -50°C, departe de razele soarelui, la o distanta nu mai puțin de 1 metru de la încălzire.</p> <p><u>Cerinte tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea peliculei termocontractabile de polietilena cu UV-stabilizator pentru fabricarea șervețelilor de pelicula (pentru partea de jos) pentru palete cu dimensiunea 1000x1200 mm la ambalarea producției din sticla</u></p> <p>1. Pelicula termocontractabila de polietilena (in continuare - pelicula) se produce din materialul furnizorului. Material - polietilena termocontractabilă cu UV-stabilizant pentru prevenirea influenței condițiilor meteorologice.</p> <p>2. Prezența (in %) a UV-stabilizantului corespunde termenului de păstrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I performanța - termen de păstrare 1 an - II performanța - termen de păstrare 2 ani. <p>3. Pelicula se utilizează pentru fabricarea fâșiei de pelicula cu lățimea 1500+5 mm, cu perforare liniar discontinuu fiecare 1300 mm pentru fabricarea ulterioara de șervețele cu ruperea de-a lungul perforațiilor (pentru palete cu dimensiunea 1000x1200 mm).</p> <p>4. Tipul peliculei - "P" GOST 25951, cu UV-stabilizant, transparenta, cu suprafața plana și neteda.</p> <p>5. Grosimea peliculei - 100+5 mkm.</p> <p>6. Lățimea peliculei in ru/ou (roia)-1500+5 mm.</p> <p>7. Contractia peliculei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transversala pina la 20%; - longitudinala pina ia 40%. <p>8. Coeficientul de frecare pelicula/pelicula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - static - 0.12; - dinamic - 0.15. <p>9. De exclus lipirea straturilor înăuntru brațului și in fâltuirii pe toata lungimea.</p> <p>10. Rulou de fâșie de pelicula trebuie sa fie cu infașurare densa.</p> <p>11. Rulou trebuie sa fie cu capul birnei uniform. Se admite deplasarea peliculei față de capul birnei cu 5 mm (des.i).</p> <p>12. Pelicula se infașureaza pe bobina din masa plastica 0100/0120, lungimea 1510+1520 mm (des.i).</p> <p>13. Înclinația tăierii capătului bobinei nu depășește 5 mm.</p> <p>14. Ruloul se acoperă in unu-doua straturi de pelicula conform documentației tehnico-normative cu fixarea ia capetele bârnei. 15. Masa ruloului - 20+25 kg.</p> <p>16. La fiecare rulou de atașat sau de pus sub primul strat a peliculei eticheta precizând: -întreprinderea-productor; -marcajul peliculei, parametri (grosimea x lățimea ruloului); -performanța i sau ii de prezența UV-stabilizatorului (sau termen de valabilitate 1 an sau 2 ani);</p> <ul style="list-style-type: none"> -masa net; -greutatea bruta; 	
--	--	--	--

-lungimea peliculei in roia in metri;
 -suprafata peliculei, m2;
 -data de fabricatie;
 -numarul schimbului;
 -marcaj convențional "A nu încălzi".

17. Pelicula in rulou de transportat pe calea rutiera ia paleți de lemn într-o poziție orizontala cu fixarea cu banda polipropilena și banda-stretch pentru a preveni deteriorarea rulourilor de pelicula.

18. Șervețele gata de transportat pliate in stive verticale de 20 de bucăți fiecare pe paleți de lemn

19. Pelicula ambalata se stochează in depozite închise într-o poziție orizontala, ia o temperatura de ia +40°C pana ia -50°C, departe de razele soarelui, la o distanță nu mai puțin de 1 metru de la sisteme de încălzire.

Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea de pelicula termocontractabilă de polietilena pentru ambalarea producției din sticla in pachete in cadrul dispozitivului UMT-1000A.

1. Pelicula termocontractabilă de polietilena (in continuare - pelicula) se produce din materialul furnizorului. Material - polietilena termocontractabilă.

2. Pelicula se utilizează pentru ambalarea in grup producției din sticla pentru produse alimentare in pachete cu cartonare ulterioara in cutii de carton și pe foi de plastic pe palete cu dimensiunea 1000x1200 mm.

3. Tipul peliculei - "T" GOST 25951-83, transparenta cu suprafata plana și neteda.

4. Grosimea peliculei - 80 mkm.

5. Lățimea fâșiei de pelicula in rulou (rola):
 - 650 mm;
 - 800 mm;
 - 930 mm;
 - 1050 mm.

6. Rulou de fâșie de pelicula trebuie sa fie cu înfășurare densa și cu capete netede. Se admite deplasarea pelicule față de capul birnei cu 5 mm.

7. Protruzia capătului bobinei după rulou - 5 mm.

8. Contractia peliculei:
 longitudinala - 40%;
 transversala - 30 %.

9. Rezistenta de tractiune:
 - longitudinala - 14.7 MPa;
 - transversala - 13.7 MPa.

10. Elongatie:
 - in directia longitudinala - 250%;
 - in directia transversala - 350%.

11. Temperatura de inmuiere: ~140°C + 180°C.

12. De exclus lipirea straturilor peliculei pe toata lungimea in rulou.

13. De exclus alunecarea de pelicula in rulou.

14. Pelicula sa infașureaza pe bobina din masa plastica 085/0100 (se admite 065/085) și se acopera in unu-doua straturi de pelicula conform documentației tehnico normative cu fixarea la capetele birnei.

15. Înclinația tăierii capătului bobinei nu depășește 2 mm.

16. Masa ruloului - 25 kg (nu mai mult).

17. Derularea peliculei sa fie libera și sa nu interfera funcționării echipamentului. Nu se admite fixarea peliculei la capătul bobinei cu scotch.

18. Pentru utilizarea optima la tăierile la începutul și la sfârșitul fâșiei sa fie drepte, perpendiculare de linia laterala fâșiei.

19. La fiecare rulou de atașat sau de pus sub primul strat a peliculei eticheta precizând:
 - întreprinderea- producător;
 - marcajul peliculei, parametri (grosimea x lățimea fâșiei ruloului);
 - masa net;
 - greutatea bruta;
 - lungimea peliculei in roia in metri;
 - suprafata peliculei, m2;
 - data de fabricatie; numărul schimbului;
 - marcaj convențional "A nu

	<p>încălzi”.</p> <p>20. Pelicula de transportat pe calea rutiera ia paleți de lemn cite 15 role fiecare (role într-o poziție orizontală), fixat cu banda polipropilena și banda-stretch</p> <p>19. Pelicula ambalată se stocază în depozite închise într-o poziție orizontală, ia o temperatură de ia +40°C până ia -50°C, departe de razele soarelui, la o distanță nu mai puțin de 1 metru de ia sisteme de încălzire.</p>	
Valoarea estimativă totală: 7 000 000.00 lei		

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru fiecare lot în parte;
- 2) **Termenele și condițiile de livrare solicitați:** DDP(INCOTERMS 2020), mun. Chișinău, str. Transnistriei, 20, conform comenzii lansate de către Întreprindere în decurs de 24 ore.
- 3) **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2021

10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii a Participantului. Conform Anexei nr. 5 al Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat</i>	DA
2	Formularul ofertei F3.1	<i>Oferta conform Formularului F.3.1, semnată de persoana autorizată (valoarea ofertei fără TVA)</i>	DA
3	Specificații tehnice și preț (F 4.1 și F 4.2)	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii a Participantului.</i>	DA
4	Formularul informativ despre ofertant	<i>Conform Formularului F.3.7</i>	DA
5	Certificat de atribuire a contului bancar	<i>Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii a Participantului.</i>	DA
7	Certificat de conformitate	<i>Eliberat de Serviciul Standardizare și Metrologie- Copie confirmată prin aplicarea semnăturii a Participantului.</i>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care OE este stabilit	<i>Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei OE . OE nerezident v-a prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional</i>	DA
9	Garanția pentru ofertă	<i>1 % din valoarea ofertei fără TVA, emisă de o bancă comercială</i>	DA

10	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate în Republica Moldova aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<i>Declarație privind experiența similară în RM a) încheierea și îndeplinirea unui contract cu o capacitate minim similară sau mai mare pe perioada ultimilor 360 zile de activitate. Sau b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Se prezintă copia contractului și a documentelor ce atestă îndeplinirea acestuia confirmate prin semnătura și ștampila ofertantului.</i>	DA
11	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	<i>copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)</i>	DA
12	Garanția de bună execuție a contractului la încheierea contractului	<i>15 % din valoarea contractului fără TVA</i>	DA

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este:

- Depunerea ofertelor- până la 09:00, data 10.02.2021
- Deschiderea ofertelor- ora 09:30, data 10.02.2021

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele: ÎS „ Fabrica de Sticlă din Chișinău” municipiul Chișinău, str. Transnistriei, 20

Ofertele se prezintă în limba de stat însoțite de documentele obligatorii, sigilate în plic cu indicarea numărului procedurii, cu prezentarea la sediul ÎS „ Fabrica de Sticlă din Chișinău”

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

17. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS „ Fabrica de Sticlă din Chișinău”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Pe perioada pandemiei, Operatorii Economici sau reprezentanții acestora nu pot participa la deschiderea ofertelor. Operatorii Economici vor fi informați prin e-mail sau scrisoare recomandată despre rezultatele procedurii.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

20. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Monitorul Oficial nr. 9-12 (7719-7722) din 15 ianuarie 2021

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru: Nicoleta VLAICO

